

Rebel™ sorozatú hegesztőgépcsalád

Duál hálózati feszültségű gépek MIG/MMA/Lift TIG hegesztéshez



A Rebel™ hegesztőgépcsalád mindazt a rugalmasságot biztosítja, amivel akár 120/230 V hálózatról válaszhat valamennyi innovatív hegesztőtechnikát. A professzionális hegesztők inspirálta kialakítás által a Rebel egy áttörést jelentő, teljes hegesztési csomagot biztosít, amivel bármi – lágyacél, alumínium, rozsdamentes acél – hegeszthető, és bárhová elvihető.

2 modell közül választhat:

Rebel EMP 215ic MIG/MMA/Lift TIG hegesztéshez

Rebel EM 215ic MIG hegesztéshez *(hamarosan beszerezhető)*

- A Rebel EMP 215ic MIG/MMA/Lift TIG igazi többfunkciós gép: jellemzői a legjobb MIG, tömör vagy probeles huzalos ívhegesztés, elektróda típus választási lehetőség, továbbá a Lift TIG hegesztési lehetőség is.
- Az egyedülálló sMIG ("smart MIG") funkció a stabil ív és jobb, reprodukálható varratok biztosítása érdekében folyamatosan betanulja a kezelő hegesztési technikáját. Ezáltal növeli a tapasztalt hegesztők termelékenységét, és csökkenti a kezdő hegesztők képzési idejét.
- Egy innovatív nagy TFT kijelzőn felhasználói felülettel rendelkezik, mely még bizonyos távolságról is könnyű áttekintést biztosít a hegesztési paraméterek és a beállítások között. Exkluzív, több nyelven is elérhető szolgáltatásokkal is rendelkezik a kijelző: külön megrendelésre felhasználói útmutató, pótalkatrész lista jeleníthető meg.
- 3 év teljes körű garanciát biztosítunk mindegyik egyedülálló, ötfogantyús váz, ipari kialakítás, és egy egy darabból készült acélszerkezet, könnyű és egyszerűen mozgatható egységben.
- A Rebel EMP 215ic hegesztésre készen érkezik. Kiegészítőként adunk hozzá EURO csatlakozóval ellátott, professzionális ESAB MXL 200 MIG pisztolyt, elektróda- és kábelkészletet, 4,5 m-es gyorscsatlakozós gáztömlőt 200 mm-es tekercsenl, OK Aristorod 12.50 0,8 mm-es huzallal, áramátadóval és 0,6 – 1,0 mm-es huzal előtöltőörgőkkel.

Felhasználási területek

- Lemezmegmunkálás
- Javítás és karbantartás
- Gépkocsi karosszériák
- Autóipar
- Gépipari beszállítók
- Építőipar
- Mezőgazdasági gépek
- Fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések
- Szakiskolák

Műszaki adatok	
Primér feszültség	115/230 V váltakozó feszültség
Hálózati feszültség tartomány	95 – 270 V váltakozó feszültség
Fázisok száma	1
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Hálózati kábel csatlakozódugója	230 V, Schuko 16 A csatlakozódugó
Névleges kVA	4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)
Hálózati kábel	3 m 3x2,5 mm ² H07RN-F
Maximális kimeneti áram	240 A
MIG hegesztési teljesítmény 25% bekapcsolási idő 20% b.i.	205 A/24,3 V (230 V) 130 A/20,5 V (120 V)
MMA hegesztési kimenet 25% b.i. 40% b.i.	180 A/27,2 V (230 V) 90 A/23,6 V (120 V)
TIG hegesztési kimenet 30% b.i. 40% b.i.	180 A/17,2 V (230 V) 130 A/15,2 V (120 V)
Áramtartomány	5 – 240 A (230 V), 5 – 150 A (120 V)
MIG hegesztési feszültségtartomány	10 – 26 V
Huzalelőtolási sebesség tartomány	1,5 – 12,1 m/perc
Névleges üresjárás feszültség V/Vdc	68 V
Maximális lemezvastagság	9,5 mm
Huzalátmérő tartomány Lágyacél Rozsdamentes acél Alumínium Porbeles	0,6 – 1,0 mm 0,8 – 1,0 mm 0,8 – 1,2 mm 0,8 – 1,2 mm
Huzaltekercs mérete	100 mm, 200 mm
Jóváhagyások	CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 és 13. RoHS
Védettségi besorolás	IP23S
Áramforrás mérete, H x Sz x M	584 x 229 x 406 mm
Áramforrás tömege	18,2 kg

Rendelési információk

Rebel EMP 215ic csomag MIG/MMA/Lift TIG hegesztéshez	0700300985
--	------------

Hegesztésre készen érkezik a Rebel EMP 215ic, továbbá ki van egészítve ESAB MXL 200 MIG munkakábelvel, elektróda és kábel készlettel, 200 mm-es tekerccsen Aristorod 12.50 0,8 mm huzal, gyorscsatlakozóval ellátott 4,5 m-es gáztömlővel, áramátadókkal és 0,6 – 1,0 mm-es huzal előtológörgőkkel.

Opcionális elemek és tartozékok

TIG égő ET17v, 4 m (8 pólusú csatlakozó)	0700300869
TIG pedál, 4,5 m-es kábelvel	W4014450
MIG munkakábel/pisztoly MXL™ 270 3 m (FCW 1,2 mm esetén)	0700200004
2 kerekű kocsi	0459366887

Kopó- és pótalkatrészek

Hattyúnyak	0700200051
Fúvókarugó	0700200078
Áramátadó M6 0,6 mm-es huzalhoz	0700200063
Áramátadó M6 0,8 mm-es huzalhoz	0700200064
Áramátadó M6 0,9 mm-es huzalhoz	0700200065
Áramátadó M6 1,0 mm-es huzalhoz	0700200066
Áramátadó M6 1.2 mm-es huzalhoz (MXL™ 270 esetén)	0700200071
Gázterelő, standard	0700200054
Gázterelő, egyenes	0700200057
Gázterelő, kúpos	0700200060
Gázterelő, védőgáz nélküli huzalhoz	0700200105
Huzalvezető acélspirál 3 m 0,6 - 0,8 mm-es huzalhoz	0700200085
Huzalvezető acélspirál 3 m 0,9 - 1,2 mm-es huzalhoz	0700200087
Előtológörgő 0,6 - 0,8 porbeles, acél- és rozsdamentes huzalhoz	0367556001
Előtológörgő 0,8 - 1,0 porbeles, acél- és rozsdamentes huzalhoz	0367556002
Előtológörgő 1,0 - 1,2 porbeles, acél- és rozsdamentes huzalhoz	0367556003

Alumínium kopó- és pótalkatrészek

PTFE huzalvezető 3 m 0,8 - 1,2 mm alumínium huzalhoz (kis súrlódás)	0700200091
Előtológörgő 1,0 és 1,2 alumínium huzalhoz (U-horony)	0367556004



XA00181613 / 2016 05 09/ Az ESAB fenntartja magának a jogot az előzetes értesítés nélkül történő változtatásra.



ESAB / esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =