

# Origo™ Mig/Mag C 170, 171, 200, 201, 250, 251

**Kompakt hegesztő berendezések kis/közepes terheléshez és alkalmi használatra**



- Power Smoothing Device™ (áramsímító eszköz) – egyfázisú gépek számára is kiváló hegesztési tulajdonságok
- Egyszerű polaritás váltás – tömör és porbeles huzalok alkalmazási lehetősége

- Alkalmazható alumínium hegesztéséhez és horganyzott lemezek MIG forrasztásához
- IP 23 – alkalmas szabadtéri használatra
- Hegesztési paraméterek egyszerű beállítása
- MXL™ pisztolyok – stabil és nagy élettartamú professzionális pisztolyok a kompakt gépekhez

Műszaki adatok	Origo™ Mig C170	Origo™ Mag C171	Origo™ Mig C200	Origo™ Mag C201	Origo™ Mig C250	Origo™ Mag C251
Tápfeszültség, V / f	400 / 3	230 / 1	400 / 3	230 / 1	400 / 3	230 / 1
Biztosíték, lomha, A	10	16	10	20	16	35
Áram tartomány, A	30 - 170	30 - 170	30 - 200	30 - 200	40 - 280	40 - 250
Visszaolvasási idő, sec	0,02 - 0,25	0,02 - 0,25	0,02 - 0,25	0,02 - 0,25	0,02 - 0,25	0 - 0,25
Ponthegeztés, sec	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5	0,2 - 2,5
Feszültség fokozatok	8	8	10	12	10	12
Polaritás váltás	igen (választható)	igen	igen	igen	igen	igen
Méreték, HxSzxM, mm	860 x 420 x 730	860 x 420 x 730	860 x 420 x 730	860 x 420 x 730	860 x 420 x 730	860 x 420 x 730
Tömeg, kg	63,5	59	72,5	68	82	94
Dob típus, Ømm/kg	300 / 18	300 / 18	300 / 18	300 / 18	300 / 18	300 / 18
Védettségi	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Alkalmazási besorolás	S	S	S	S	S	S

## Terhelhetőség 40 °C-on

20% bi., A	-	170	-	200	-	250
35% bi., A	170	-	200	-	250	200 (30%)
60% bi., A	130	98	150	115	190	140
100% bi., A	100	76	120	90	150	110

## Huzalátmérő, mm

Ötvözetlen/ötvözött acél	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0	0,6 - 0,8	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2
Porbeles	0,8	0,8	0,8 - 1,0	0,8	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2
Alumínium	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
CuSi forrasztás	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0

## Szállítási terjedelem

Pisztoly	MXL™	MXL™	MXL™	MXL™	MXL™	MXL™
Típus/hossz	200 / 3,0 m	200 / 3,0 m	200 / 3,0 m	200 / 3,0 m	270 / 3,0 m	270 / 3,0 m
Csatlakozó	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

3 m hálózati kábel csatlakozóval, testkábel komplett, 1,5 m gáztömítő rögzítővel és gyorscsatlakozóval, induló alkatrészkeszlet 0,6-0,8 mm-es huzalhoz (0,8-1,0 mm-eshez a C250), valamint kerékkészlet, biztonsági lánc gázpalackhoz.

## Rendelési információk

Origo™ Mag C171	<b>0349 311 280</b>
Origo™ Mig C170 3ph	<b>0349 308 670</b>
Origo™ Mag C201	<b>0349 311 290</b>
Origo™ Mig C200 3ph	<b>0349 308 290</b>
Origo™ Mag C251	<b>0349 311 420</b>
Origo™ Mig C250 3ph	<b>0349 307 840</b>

## Tartozékok

Digitális V/A műszerkészlet	<b>0349 302 598</b>
CO <sub>2</sub> előmelegítő (42V – 50/60 Hz)	<b>0349 302 250</b>
Polaritás váltó készlet (Origo™ Mig C170-hez)	<b>0349 309 310</b>