



ROGUE

A SZABÁLYOKAT FELÜLÍRÓ TELJESÍTMÉNNYEL.

SZAKADJON EL A HAGYOMÁNYOKTÓL A SZABÁLYOKAT FELÜLÍRÓ ROGUE HEGESZTŐGÉPPEL.

A belépő szint közepszerúségének vége. A megszokottól eltérő funkciókkal, a példátlan teljesítménnyel és a teljesen új ipari kialakításával a Rogue a hegesztőképesség olyan új korszakát jelenti, amely arra készíteti Önt, hogy átgondolja, mi mindenre számíthat egy hordozható TIG géptől ezen az áron. Készen áll a Rogue-ra?

BELEPŐ SZINTŰ TELJESÍTMÉNY.

A Rogue következő szintet jelentő technológiája mindig pontos, professzionális és folyamatos irányítást biztosít az egyenletes, stabil ívteljesítmény érdekében. Nagyfrekvenciás TIG ívgyújtás segít elkerülni az ívgyújtási hibákat. A fejlett TIG vezérlők révén, beleértve a gáz előáramlást, az indítási áramot, a befejezési áramot és a gáz utánáramlást, a teljes ciklus szabályozható, hogy minden alkalmazásnak megfeleljen. Figyelemmel kísérheti és egyszerűen szabályozhatja a felfutási és a lefutási időket. Max. 500 Hz-es impulzus a hőbevitel tökéletes szabályozásához.



ALAPTELJESÍTMÉNY.

Felejtse el az ebbe az osztályba tartozó berendezésekkel kapcsolatos előzetes elképzeléseit - a Rogue teljesítménye felér a kétszer ennyibe kerülő gépek teljesítményével.

A PFC modul (Power Factor Control - PFC) olyan rendkívül hatékony és állandó ívet biztosít, amely ellenáll a tápfeszültség ingadozásnak. Rogue ET200IP Pro 25%-os bekapcsolási ideje 200A hegesztőáram esetén elegendő, hogy a nagyobb anyagvastagságokkal is boldoguljon.

KIÁBRÁNDÍTÓ ERŐ.

Ebben az árkategóriában semmilyen másik gép nem tudja megközelíteni a Rogue erejét. Robosztus és merev üvegszálak kompozitból készült háza úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a külső behatásoknak, a műhelyben és a helyszínen egyaránt. Mint minden ESAB gép, a Rogue is a piacvezető hároméves garanciával rendelkezik felhasználói megelégedés növelése érdekében. Viszlát, olcsó hegesztőgépek.





KORLÁTOZOTT HORDOZHATÓSÁG.

Ebben az árkategóriában semmilyen másik gép nem tudja megközelíteni a Rogue erejét. Robosztus és merev üvegszálak kompozitból készült háza úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a külső behatásoknak, a műhelyben és a helyszínen egyaránt. A Rogue tartós és időjárásálló, IP23S besorolással rendelkezik a nehéz kültéri alkalmazásokhoz.

ROSSZ HASZNÁLHATÓSÁG.

A Rogue kompakt és könnyű kialakítása megkönnyíti a helyszínek közötti szállítását. A tömege mindössze 8,7 kg (ET180i CE), erős fogantyúja és a mellékelt vállpánt segítségével sokkal kényelmesebben szállíthatja, bárhová is kell mennie. A beépített PFC-nek köszönhetően, akár 100 méteres hosszabbítóval is dolgozhat, anélkül, hogy az ív teljesítménye, stabilitása romlana. Ez a berendezés egy valódi igásló.





A SZÁLLÍTOTT CSOMAG TARTALMA: áramforrás 3 m hálózati kábellel és csatlakozódugóval, vállpánt, SR-B 26 típusú TIG égő 4 m, egy volfrám elektródát tartalmazó kopóalkatrész készletet, elektródafogó 3 m, testkábel csipesszel 3 m.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Modell	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Tápfeszültség 1 f	230 VAC ± 15% 1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz
Maximális kimeneti áram	180 A	200 A
Névleges kVA	8 kVA	7 kVA
Energiatakarékos mód	30 W	50 W
Üresjárás feszültség	63 V DC	78 V DC
MMA terhelhetőség		
20% bekapcsolási időnél	170 A / 26,8 V	-
25% bekapcsolási időnél	-	200 A / 28,0 V
60% bekapcsolási időnél	97 A / 23,9 V	129 A / 25,2 V
100% bekapcsolási időnél	75 A / 23,0 V	100 A / 24,0 V
TIG terhelhetőség		
25% bekapcsolási időnél	180 A / 17,2 V	200 A / 18,0 V
60% bekapcsolási időnél	116 A / 14,6 V	129 A / 15,2 V
100% bekapcsolási időnél	90 A / 13,6 V	100 A / 14,0 V
Áramtartomány	10 – 180 A	10 – 200 A
Üzemi hőmérséklet	-10 – +40°C (+14 – +104°F)	-10 – +40°C (+14 – +104°F)
Védettségi besorolás	IP23S	IP23S
Tanúsítvány jelölés	CE	CE
Méret	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Tömeg	8,7 kg	9,6 kg

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

OPCIONÁLIS ELEMELK ÉS TARTOZÉKOK

Leírás	Cikkszám
MMA 4 távszabályozó	0700500084
SR-B 26 TIG égő, 4 m	0700500080
SR-B 26 TIG égő, 8 m	0700025581
SR-B 26FX-R TIG égő, 4 m, távszabályozott	0700025589
SR-B 26FX-R TIG égő, 8 m, távszabályozott	0700025590
Lámpedal, 4,5 m (15 ft.), 8 pólusú	W4014450
Vállpánt	0700500086
Testkábel készlet, OKC 50, 3 m	0700006901
Testkábel készlet, OKC 50, 5 m	0700006885
elektródafogó Handy 200 A, 25 mm ² , 3 m, OKC 50	0700006900

Szakítson a hagyományokkal. Rogue. Látogasson el az esab.com/rogue weboldalra, hogy megkeresse az Önhöz legközelebbi viszonteladót.



ESAB / esab.com



XA00221813 / HU / HU / 05-01-21