

# Renegade ET 300i / ET 300iP

A hordozhatóság elengedhetetlen.  
De a teljesítmény is.



A Renegade egy inverteres, nagyfrekvenciás TIG és MMA pálcás hegesztőgép, mely súlyához képest extrém teljesítményt nyújt. Kompakt méreteiből adódóan könnyen hordozható egyik helyszínről a másikra. Folyamatos terhelhetősége és a hosszú kábelek által nyújtott hordozhatósága miatt mind üzemi, mind szabadtéri hegesztési eljárásokra tökéletes megoldás.


Az automatikus bemeneti feszültséget érzékelő szenzorral felszerelt hegesztőgép használható 208V–528V-os háromfázisú vagy 230 V-os egyfázisú hálózatokon.

- A kompakt gép súlyához képest extrém teljesítményt nyújt. Robusztus burkolata még durva körülmények között is megvédi a gépet.
- A gépet szélsőséges körülmények közötti használatra is felkészítettük, akár 55°C-os hőmérsékletig használhatja.
- Egyfázisú és 3 fázisú tápellátást is választhat, és akár 100 méteres hosszabító kábellel is hegeszthet
- A jól látható digitális kijelzőn gyorsan beállíthatja a hegesztési paramétereket, így pontosabban hegeszthet és kevesebb idő esik ki a munkából
- A vékony fémlapok hegesztéséhez lehetőség van impulzus üzemmódra is
- Gyorscsatlakozós moduláris rendszer a vízhűtőhöz és a kizárókézhez

## Javasolt felhasználás

- Hajógyártás
- Építőipar
- Vezetékrendszerek kialakítása
- Javítás és karbantartás
- Nehézipari gyártás
- Ipari és általános szerelés
- Bányászat
- Emelőgépek

További információért látogasson el honlapunkra:  
**esab.com**



ET 300i



ET 300iP

A kiváló hegesztőgéphez az ESAB kiváló hegesztőanyagaira is szüksége lesz.  
További információért látogasson el még ma az [esab.com/fillermetals](http://esab.com/fillermetals) weboldalra.

<b>Műszaki adatok</b>	
Hálózati feszültség, 1 fázis	230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Hálózati feszültség, 3 fázis	230-480 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Biztosíték (lomha)	16 A, 400 V
Energiatakarékos mód	88 W, 400 V
Maximális kimeneti áram	300 A
Maximális teljesítménymutató	0,96
Maximális hatékonyság - TIG / MMA	88 % / 84 %
Üresjáratú feszültség - VRD / VRD nélkül	33 V / 48 V
TIG Terhelhetőség 40% bekapcsolási idő 60% bekapcsolási idő 100% bekapcsolási idő	300 A / 22,0 V 250 A / 20,0 V 200 A / 18,0 V
MMA Terhelhetőség 40% bekapcsolási idő 60% bekapcsolási idő 100% bekapcsolási idő	300 A / 32,0 V 250 A / 30,0 V 200 A / 28,0 V
Beállítási tartomány	5 – 300 A (TIG és MMA)
Jóváhagyások	CE
Alkalmazási besorolás	S
Védettség	IP23
Tápkábel	3 m, 4x2,5 mm (4x4 mm 230 V)
Hálózati kábel csatlakozódugója	CEE 16 A
Méretetek (HxSzxM)	460 x 200 x 320 mm
Tömeg hűtő nélkül / hűtővel	16,9 kg / 26,9 kg

<b>Rendelési információk</b>	
Renegade ET 300i 3 m-es hálózati tápkábellel és csatlakozóval	0445100900
Renegade ET 300iP 3 m-es hálózati tápkábellel és csatlakozóval	0445100920

<b>Rendelési információk</b>	
Vállpánt	0445197880
Kétkerekű kocsik a Renegade-hez	0460330881
TXH 201 TIG hegesztőpisztoly 4 m kábellel	0700300552
TXH 201 TIG hegesztőpisztoly 8 m kábellel	0700300555
TXH 252w TIG hegesztőpisztoly 4 m kábellel	0700300855
TXH 252w TIG hegesztőpisztoly 8 m kábellel	0700300856
EC 1000 Vízhűtő	0445045880
ER 1 távvezérlő, 5 m-es kábellel és 6 pólusú csatlakozóval	0445536881
ER 1 távvezérlő, 10 m-es kábellel és 6 pólusú csatlakozóval	0445536882
ER 1 távvezérlő, 25 m-es kábellel és 6 pólusú csatlakozóval	0445536883
ER 1F lábpedál, 5 m-es kábellel és 6 pólusú csatlakozóval	0445550881
ER 1F lábpedál, 10 m-es kábellel és 6 pólusú csatlakozóval	0445550882



ESAB / esab.com

